

Démonter son volet roulant manuel comme un pro : la méthode sécurisée

Matériel indispensable

- Tournevis cruciforme et plat
- Perceuse visseuse
- Pince universelle
- Escabeau stable conforme à la norme NF EN 131
- Ruban adhésif de masquage pour immobiliser le tablier

Préparation et sécurité avant intervention

- Coupez l'alimentation électrique si le volet possède une motorisation secondaire pour éviter tout démarrage accidentel.
- Descendez le tablier entièrement pour relâcher la tension sur le mécanisme.
- Utilisez le ruban adhésif pour fixer le tablier sur les coulisses afin d'éviter qu'il ne s'enroule brusquement.
- Prenez des photos de chaque étape, notamment du câblage et de la position des pièces, pour faciliter le remontage.

Étapes de démontage

- Localisez les vis de fixation du coffre (en façade ou sous la trappe de visite selon le type : tunnel, rénovation ou traditionnel).
- Repérez l'ordre de démontage des verrous (attaches tablier) fixés sur le tube d'enroulement.
- Procédez au démontage du tube d'enroulement avec une extrême vigilance concernant le ressort de compensation, qui peut être sous haute tension.
- Vérifiez l'état des tulipes (guides d'entrée de lame) dans les coulisses, car leur usure est souvent la cause des blocages.